

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dầu hộp số, dầu cầu **QTEX GEAR OIL 80W90** là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

## TIÊU CHUẨN

**QTEX GEAR OIL 80W90** đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ SAE: 80W90.
- ✓ API: GL1, GL3, GL5.

## LỢI ÍCH

- ✓ Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
- ✓ Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
- ✓ Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
- ✓ Chỉ số độ nhớt cao, giúp nhớt không bị tụt nhanh do tăng nhiệt độ.

## ỨNG DỤNG

**QTEX GEAR OIL 80W90** khuyến nghị sử dụng:

- ✓ Hệ thống bánh răng côn xoắn, bánh răng hypoid.
- ✓ Các bộ phận truyền động, vi sai ô tô.
- ✓ Các loại hộp số chịu áp lực cao, tải nặng và va đập cao.



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Vàng
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	14.3
4	Độ nhớt động học 40°C, cSt	ASTM D445	118
5	Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn	ASTM D2270	110
6	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	200
7	Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn	ASTM D892	50/0
8	Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn	ASTM D95	0.05
9	Điểm đông đặc, °C, không lớn hơn	ASTM D97	-9

*Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.*

## ĐÓNG GÓI

**QTEX GEAR OIL 80W90** được đóng gói trong bao bì can 4L, can 18L, xô 18L và phuy 200L



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16



## BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

## AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16

