

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dầu hộp số, dầu cầu **QTEX GEAR OIL 85W140** là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

TIÊU CHUẨN

QTEX GEAR OIL 85W140 đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ SAE: 85W140.
- ✓ API: GL1, GL3, GL5.

LỢI ÍCH

- ✓ Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
- ✓ Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
- ✓ Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
- ✓ Duy trì độ nhớt tối ưu trong thời gian sử dụng.
- ✓ Khả năng chịu tải cực áp rất lớn.

ỨNG DỤNG

QTEX GEAR OIL 85W140 khuyến nghị sử dụng:

- ✓ Hệ thống bánh răng côn xoắn, bánh răng hypoid.
- ✓ Các bộ phận truyền động, vi sai ô tô.
- ✓ Các loại hộp số chịu áp lực cao, tải nặng và va đập cao.
- ✓ Các bộ phận bánh răng chịu tải trọng vừa đến nặng trong các thiết bị tĩnh và các thiết bị phụ trợ.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Vàng
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	26.6
4	Độ nhớt động học 40°C, cSt	ASTM D445	330
5	Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn	ASTM D2270	105
6	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	200
7	Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn	ASTM D892	50/0
8	Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn	ASTM D95	0.05
9	Điểm đông đặc, °C, không lớn hơn	ASTM D97	-9

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.

ĐÓNG GÓI

QTEX GEAR OIL 85W140 được đóng gói trong bao bì can 4L, can 18L, xô 18L và phuy 200L



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16

