



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

QTEX MODERN 9000 SCOOTER 10W40_SN là sản phẩm dầu nhờn đa cấp đặc chế riêng cho xe tay ga được sản xuất từ nguồn dầu gốc khoáng kết hợp với phụ gia đặc biệt với hệ phụ gia tổng hợp chống hiệu quả, khả năng tẩy rửa tuyệt hảo, giữ động cơ luôn sạch, chống tạo bọt, tạo cặn và tăng khả năng chống oxi hóa cao.

TIÊU CHUẨN

QTEX MODERN SCOOTER 9000 10W40_SN đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ SAE: 10W40.
- ✓ API: SN.
- ✓ JASO: MB.

LỢI ÍCH

- ✓ Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- ✓ Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- ✓ Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
- ✓ Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.
- ✓ Giảm tiêu thụ nhiên liệu và là sự lựa chọn tuyệt vời cho động cơ xe tay ga.

ỨNG DỤNG

QTEX MODERN 9000 SCOOTER 10W40_SN khuyến nghị sử dụng bôi trơn hiệu quả các dòng xe tay ga sử dụng dầu nhớt ở mức hiệu năng SN hoặc thấp hơn.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Đỏ
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	13.7
4	Độ nhớt động học 40°C, cSt	ASTM D445	120.6
5	Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn	ASTM D2270	100
6	Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH, không nhỏ hơn	ASTM D2896	5.0
7	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	200
8	Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn	ASTM D892	50/0
9	Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %khối lượng, không nhỏ hơn	ASTM D4951	0.2
10	Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn	ASTM D95	0.05
11	Ăn mòn tấm đồng (ở 100°C, trong 3 giờ)	ASTM D130	Loại 1
12	Cặn cơ học (cặn pentan), % khối lượng, không lớn hơn	ASTM D4055	0.09

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.

ĐÓNG GÓI

QTEX MODERN 9000 SCOOTER 10W40_SN được đóng gói trong bao bì lon thiếc 800ml.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16

