

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

**QTEX 2T FD** được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia ít tro, chống mài mòn thích hợp cho các động cơ 2 thì làm mát bằng không khí.

## TIÊU CHUẨN

**QTEX 2T FD** đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ API: TC.
- ✓ JASO: FD.

## LỢI ÍCH

- ✓ Làm sạch bugi, giảm thiểu việc đóng cặn trong động cơ, ống xả.
- ✓ Tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải giúp bảo vệ môi trường.
- ✓ Bổ sung phụ gia có tính tẩy rửa mạnh giúp bảo vệ piston, bạc chống kẹt nước.
- ✓ Dễ dàng hòa lẫn với xăng, bảo vệ chống lại sự đánh lửa sớm.

## ỨNG DỤNG

**QTEX 2T FD** được dùng bôi trơn cho các động cơ 2 thì làm mát bằng không khí, xe máy 2 thì, máy cưa xích, máy cắt cỏ, ca nô, máy thổi lá,...

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Xanh hoặc đỏ
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	Min 9.3
4	Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn	ASTM D95	0.05
5	Tro Sunfat, % khối lượng, không lớn hơn	ASTM D874-06	0.18

*Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.*



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16



## ĐÓNG GÓI

QTEX 2T FD được đóng gói trong bao bì chai nhựa 1L.

## BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

## AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16

