

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dầu hộp số tự động QTEX ATF IID giúp động cơ đạt được hiệu năng cao, sang số nhẹ nhàng, bôi trơn liên tục và đầy đủ các chi tiết máy trong bộ phận truyền động

TIÊU CHUẨN

Dầu hộp số tự động QTEX ATF IID đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ GM DEXRON IID.

LỢI ÍCH

- ✓ Ổn định ma sát, giúp hộp số hoạt động êm ái.
- ✓ Khả năng luân chuyển tốt ở nhiệt độ thấp giúp sang số nhẹ nhàng trong thời tiết lạnh.
- ✓ Khả năng chống lại oxy hóa ở nhiệt độ cao.

ỨNG DỤNG

Dầu hộp số tự động QTEX ATF IID khuyến nghị sử dụng cho:

- ✓ Hộp số tự động trên ô tô.
- ✓ Các hệ thống thủy lực trên ô tô.
- ✓ Các bộ phận trợ lực tay lái.
- ✓ Một số loại hộp số tay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Đỏ
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 40°C, cSt	ASTM D445	34.5
4	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	Min 6.5



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
5	Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn	ASTM D2270	100
6	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	180

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.

ĐÓNG GÓI

Dầu hộp số tự động QTEX ATF IID được đóng gói trong bao bì chai 1L, can 4L, can 18L, xô 18L và phuy 200L và theo yêu cầu của khách hàng.

BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16

