

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dầu thắng QTEX BRAKE FLUID OIL DOT 3 được pha chế từ hợp chất glycol và phụ gia giúp tăng cường tính năng cho hệ thống phanh.

TIÊU CHUẨN

Dầu thắng QTEX BRAKE FLUID OIL DOT 3 đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ FMVSS 116 DOT 3.

LỢI ÍCH

- ✓ Độ bền hóa học cao.
- ✓ Không ăn mòn kim loại và các chi tiết của hệ thống phanh.
- ✓ Không hình thành bọt và hơi nước.

ỨNG DỤNG

Dầu thắng QTEX BRAKE FLUID OIL DOT 3 khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống phanh các loại xe đòi hỏi đáp ứng yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn FMVSS 116 DOT 3...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Tỷ trọng ở 15°C, g/ml, không nhỏ hơn	ASTM D4052	1.05
2	Điểm sôi khô, (ERBP), °C, không nhỏ hơn	-	190
3	Điểm sôi ướt, °C, không nhỏ hơn	ASTM D2270	130
4	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	100

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



ĐÓNG GÓI

Dầu thắng QTEX BRAKE FLUID OIL DOT 3 được đóng gói trong bao bì chai 830ml, 1L, can 4L, can 18L, xô 18L và phuy 200L và theo yêu cầu của khách hàng.

BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16

